



Descrizione voce di Capitolato Duro Excellence - Sistema EasyChange

- **Sottofondo:** in calcestruzzo, guaina o pavimento pre-esistente, in ogni caso livellato.

- **Sottostruttura EasyChange:** sottostruttura in alluminio con clip pre-montate rotanti in nylon, 15/18 Pz. per ogni sottostruttura con lunghezza 213cm. L'aggancio della singola doga sulla sottostruttura EasyChange avverrà tramite una chiave di produzione iDecking, dove inserendo la chiave e compiendo una rotazione di 90° bloccherà la doga sulla sottostruttura potendola rimuovere ogni qualvolta uno ne avesse la necessità. L'interasse massimo da mantenere è di 35cm. tra una sottostruttura e l'altra. Peso: 2,4 - 2,6 kg. Singola orditura

- **Duro Excellence:** doghe 100% Eco-Friendly, alveolari, con pigmenti ecologici inseriti prima della produzione per realizzare le diverse tonalità effetto legno: Moor Oak, Dark Choco, Denim, Terra, Saddle, Teak e Ivory White. Realizzate con 48% lolla di riso, 50% PVC vergine e 2% additivi. Profilo perimetrale della doga fresato per aggancio EasyChange, la distanza tra una doga e l'altra è di 4mm. (fuga) per poter facilitare lo scolo delle acque, foglie o altre tipi di liquidi.

Dimensioni standard 23,5x140x2800mm.

Espansione termica: 1mm./ml.

Peso: 9,0 kg. Singola doga

- **Altezza pavimentazione:** il pacchetto finito sottostruttura + doga è di 52mm., qualora necessitassero piedini regolabili o eventuali orditure primarie per supporto o richiesta specifica, lo spessore totale sarà variabile da 52mm. a salire fino alla quota da raggiungere.

- Perimetralmente dovrà essere lasciato uno spazio minimo di 2cm. per consentire ad eventuali dilatazioni di non entrare in contatto con muretti, case ecc...).

